

Studio Finishes™

Diluant pe Baza de Latex 408

Diluantul pe baza de latex 408 Studio Finishes este un aditiv acrilic creat sa mareasca timpul de lucru al amestecurilor de bait sau vopsea.Recomandat pentru a produce efecte unice, a adauga un timp de lucru crescut si profunzime tuturor tipurilor de lucrari de specialitate.



Caracteristici

- Asigura un timp de lucru crescut pentru a permite mesterilor sa creeze efecte.
- Adauga profunzime lucrarilor de specialitate
- Se curata usor cu apa si sapun.
- Nu va altera culoarea intr-un amestec cu vopsea

Culori: Opac.

Toxicitate: Nu contine plumb,mercur sau cromuri.

Nivel de stralucire: Nu se aplica.



VOC (Compusi Organici Volatili): 408 LATEX GLAZE EXTENDER: face parte din categoria A/ WB (invelisuri cu efect decorativ)
Limita UE: 200g/l (2010).

Suprafata de acoperire	Volum Solid	Grosimea peliculei umede	Grosimea peliculei uscate
45 - 55 m ² /3,8L in amestec cu Metallic Glaze sau alte Vopseluri pe baza de apa 1:4	5%	Variaza in functie de conditia suprafetei, amestec si rezultate dorite	Variaza in functie de conditia suprafetei, amestec si rezultate dorite
Timpul de uscare la 20°C	Flexibilitate	Diluare	Pentru aplicare cu
5-6 ore la atingere 24 de ore pentru al doilea strat	Nu se aplica	Nu se aplica	pensula,rola,prin pulverizare

Pregatirea Suprafetei

Suprafata trebuie sa fie curata, uscata si eliberata de ceara,grasimi,praf,mucegai,materiale dizolvabile materials si vopsea decojita.Matuiti suprafetele Dure si lucioase cu un smirghel pentru a asigura aderenza corespunzatoare. Folositi 023 FRESH START pentru suprafetele care trebuiesc amorsate.

Aplicare

Acest produs este conceput pentru a fi folosit impreuna cu vopsea pe baza de latex sau lacuri Benjamin Moore®. Studio Finishes™ Latex Glaze Extender este recomandat pentru a fi folosit in 4 parti 408 Latex Glaze Extender cu o parte 620 Metallic Glaze. Inainte de utilizare, amestecati 408 Latex Glaze Extender. Acest produs poate fi pulverizat. Aplicati cu generozitate folosind pensula sau rola, din zone acoperite catre zone neacoperite. Evitati perierea sau laminarea excesiva. Pentru culoarea de baza se recomanda 319 REGAL AQUAVELVET, 519 COLORSTYLE EGGHELL EMULSION sau 587 MOORESTYLE WOOD & METAL ACRYLIC ENAMEL.

Temperatura si umiditatea mediului influenteaza timpul de lucru. Cantitatile pot fi ajustate pentru a se potrivi calitatilor de aplicare dorite. Aplicati amestecul de diluant/vopsea peste culoarea de baza in sectiuni realizabile (3x3) fiind atenti sa mentineti o latura umeda pentru a micsora urmele de suprapunere.Deoarece aspectul final al lucrarii poate fi influentat de culoarea de baza sau de tehnica de aplicare, incercati mai intai pe o suprafata izolatasau pe o placa de proba pentru a fi sigur de realizarea efectului dorit. Pentru mai multe informatii despre tehnicile si finisajele de specialitate urmariti materialele video Benjamin Moore® sau vizitati www.benjaminmoore.ro

Observatie: Acest produs nu se foloseste singur. Nu aplicati daca temperatura e mai mica de 10° C.A nu se mixa cu vopseluri pe baza alchidica/ulei.

Curatare:

Curatati pensulele si echipamentul in apa cald si sapun,imediat dupa utilizare.

Precautii -

Sanatate si Siguranta:

- Evitati inhalarea vaporilor. Folositi ventilatie adecvata.
- Contactul cu pielea: spalati bine cu apa si sapun.
- Contactul cu ochii: clatiti imediat cu apa.
- Apelati la asistenta medicala.
- In caz de inghitire: Apelati la asistenta medicala de urgenta si prezentati eticheta produsului.
- A se feri de inghet.
- A nu se lasa la indemana copiilor.

Ambalare si Depozitare

Dimensiuni: 0.950litri, 3.8litri

Punct de inflamabilitate:nu are

Depozitare: nepericulos, fara cerinte speciale

